Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C og A lade porter, 8 Schuko CEE 7 utganger (2 overspenningsvern)

El-nummer:
6630719 BE850G2-GR

EAN: 0731304347286

Produktdata

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V
Input connection	Schuko CEE 7/7P
Maximum input current	6 A
Switching current capacity	10 A
Input frequency	47...63 Hz
Output voltage	230 V AC 1 fase
Other output voltage	220 V
Rated power in W	520 W
Rated power in VA	850 VA
Output connection	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 med surge
Type of USB power supply	USB type A + C
Maximum configurable power in VA	850 VA
Maximum configurable power in W	520 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Standby
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave
Efficiency	80 % (fullastet)
Output frequency	47...63 Hz sync to mains
Erstatningsbatteri	RBC17

Grafer

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph

Teknisk data

Battery capacity	9,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	LED Status display with on line : on battery
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
Surge energy rating	310 J
Cable length	1,8 m
Color	Sort
Height	120 mm
Width	130 mm
Depth	365 mm
Product weight	4,5 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Veggmontering
Provided equipment	Brukermanual
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljø

Product certification	CE EAC
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	−15…45 °C
Storage altitude	0…4572 m
Relative humidity	0…90 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...3000 ft

Batteri og levetid

Battery type	Bly-syre batteri
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Typical recharge time	16 t
RBC quantity	1
Battery life	2…5 år
Battery charging power	6 W rated

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19 cm
Pakke 1 Bredde	44,1 cm
Pakke 1 Lengde	18,6 cm
Pakke 1 Vekt	5 kg
SCC14	10731304347283

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**143 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**33 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**109 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**

Energieffektivitet

Optimalisert for energieffektivitet	**Energieffektivt produkt**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**62**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Uttakbart batteri	**Kan byttes av bruker**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produktdatablad

BE850G2-GR



