Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 24V DC

El-nummer:
6630724 APCRBCV203

EAN: 0731304451051

Produktdata

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V DC
Antall rack-enheter (U)	0U
Batteritype	VRLA
Produktspekter	Replacement Battery Cartridges

Batteri og levetid

batteriplasering	Internal battery
Number of battery blocks per string	2
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Batterispenning	24 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Høyde	64,8 mm
bredde	150,9 mm
Dybde	98,6 mm
Vekt	5 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Utgang

kapasitet på batteri	9 Ah

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Høyde over havet, drift	0...2000 m
Relativ fuktighet	0…90 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…45 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

storage altitude	0…3000 m
Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,000 cm
Pakke 1 Lengde	25,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,790 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	52,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	133,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**36 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**14 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**1**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative

