# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 48V DC

El-nummer:
6630730 APCRBCV209

**EAN: 0731304451112**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produkt eller type komponent** | Replacement battery cartridge |
| **Main Output Voltage** | 48 V DC |
| **Antall rack-enheter (U)** | 0U |
| **Batteritype** | VRLA |
| **Produktspekter** | Replacement Battery Cartridges |

## Batteri og levetid

| | |
|---|---|
| **batteriplasering** | Internal battery |
| **Number of battery blocks per string** | 4 |
| **Number of battery free slots** | 0 |
| **Number of battery filled slots** | 0 |
| **Batterispenning** | 48 V |
| **Number of battery replacement quantity** | 1 |

## Fysisk

| | |
|---|---|
| **Høyde** | 130 mm |
| **bredde** | 151 mm |
| **Dybde** | 209 mm |
| **Vekt** | 10,1 kg |
| **Monteringsmetode** | Not rack-mountable |
| **USB kompatibel** | No |

## Utgang

| | |
|---|---|
| **kapasitet på batteri** | 9 Ah |

## Overenstemmelse

| | |
|---|---|
| **Produktsertifikater** | CB |

## Miljømessig

| | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperatur drift** | 0…40 °C |
| **Høyde over havet, drift** | 0...3000 m |
| **Relativ fuktighet** | 0…95 % ikke-kondenserende |
| **Omgivelsestemperatur for lagring** | −15…40 °C |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **storage altitude** | 0…3000 m |
| **Relativ fuktighet - ved lagring** | 10…95 % ikke-kondenserende |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 22,2 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 22,8 cm |
| **Pakke 1 Lengde** | 28,6 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 11,5 kg |
| **Enhetstype pakke 2** | P06 |
| **Antall enheter i pakke 2** | 12 |
| **Pakke 2 Høyde** | 57,5 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 60 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 80 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 146,5 kg |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | CN |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti (i måneder)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | **73 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | **38 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | **29 kg CO2 eq.** |
| Miljøinformasjon | **Produktmiljøprofil** |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Ja** |
| Emballasje uten plast | **Nei** |
| SCIP-nummer | **9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc** |
| EUs RoHS-direktiv | **Kompatibel** |
| REACH-forordningen | **Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | **1** |
| Produktets livssyklus | **Informasjon om levetidsslutt** |
| Tilbaketakning | **No** |
| WEEE-merking | **Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



