Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Automatisk Overføringsbryter 1U, 10A, 230V, Rack, inn: 1x C14, ut: 12x C13 , 50/60Hz

El-nummer:
6630732 AP4421A

EAN: 0731304432425

Produktdata

Produkt eller type komponent	Automatisk omkobler
Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
nettverksfrekvens	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
plugg standard	IEC 60320 C14 10 A 2P + E
Load capacity	2000 VA
[In] Merkestrøm	10 A
Tillatt spenning	207…253 V
maksimal linjestrøm	10 A
Type vern	Without circuit breaker
Antall rack-enheter (U)	1U
Tilgjengelig utstyr	Montasjesett Rack mounting brackets

Teknisk data

Montasjeplassering	Front
Monteringsmetode	Rackmontert
Monteringsposisjon	Horisontal
Farge	Sort
Høyde	44 mm
bredde	432 mm
Dybde	236 mm
Vekt	3,93 kg

Miljømessig

Produktsertifikater	EN 55022 klasse A FCC del 15 klasse A
Standarder	EN 55022 klasse A FCC part 15 class A
Relativ fuktighet	5…95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	5…95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…65 °C
storage altitude	0…15240 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde over havet, drift	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	−5…45 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,00 cm
Pakke 1 Bredde	35,00 cm
Pakke 1 Lengde	60,00 cm
Pakke 1 Vekt	5,420 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	126,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	230,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**724 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**54 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**666 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**10 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**55**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Uttakbart batteri	**Ja**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative





