Produktdatablad

Spesifikasjoner



Exiway Light Activa 42/450

OVA44114

EAN: 3606481918154

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Light
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Self-test
Operational mode	Maintained Non-maintained
antall batterier	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	17 x LED 0.3 W
synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Neutral
tilleggsinformasjon	3 wires connection

Teknisk data

Montering av enhet	Overflate
Montering	Vegg Tak
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	5,7 VA non-maintained 9,3 VA maintained
strømforbruk i W	0,32 W non-maintained 3,62 W maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
autonomi	1 t 1.5 h 2 h 3 t
Ladetid	12 t
lysstrøm	Emergency condition: 500 lm for 1 t Emergency condition: 400 lm for 1.5 h Emergency condition: 300 lm for 2 h Emergency condition: 250 lm for 3 t Maintained mode: 230 lm
Lokal varsling	LED

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	112 mm
Dybde	32 mm
Bredde	229 mm
Vekt	0,41 kg

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK09
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	CE ENEC
Omgivelsestemperatur for drift	0…40 °C
standarder	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,2 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	4,4 cm
Package 1 Weight	460 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8,541 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	53,2 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	80,328 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Oppfyller kravene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	**Yes**
Tilbaketakning	**No**
WEEE	**Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.**