# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Exiway Trend nødlys Activa, autotest, 110lm, 1-3 t, M/NM, IP42, LiFePO4

OVA47110

**EAN: 3606485895932**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Serie** | Exiway |
| **Produktnavn** | Exiway Trend |
| **Produkt eller type komponent** | Emergency luminaire |
| **Applikasjon** | Anti-panic lighting |
| **funksjon** | Self-test |
| **Operational mode** | Maintained<br>Non-maintained |
| **antall batterier** | 1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 |
| **Fargetone** | Hvit |
| **lyskilde** | LED |
| **synlig avstand** | 20 m |
| **Lyskildefarge** | Hvit |
| **tilleggsinformasjon** | 3 wires connection |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Montering av enhet** | Overflate<br>Innfelt |
| **Montering** | Vegg<br>Tak |
| **[Ue] merkespenning** | 230 V AC 50_60_HZ |
| **strømforbruk i VA** | 3,9 VA non-maintained<br>5 VA maintained |
| **strømforbruk i W** | 0,31 W non-maintained<br>1,69 W maintained |
| **Elektrisk isolasjonsklasse** | Klasse II |
| **LED lifespan** | 100000 t |
| **Mulige funksjoner** | LED for local indication<br>Selection between maintained and non maintained output |
| **Test funksjon** | Automatic periodical functional & duration test |
| **autonomi** | 1 t<br>1.5 h<br>2 h<br>3 t |
| **Ladetid** | 12 t |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **lysstrøm** | Emergency condition: 110 lm for 1 t<br>Emergency condition: 90 lm for 1.5 h<br>Emergency condition: 70 lm for 2 h<br>Emergency condition: 50 lm for 3 t<br>Maintained mode: 70 lm |
| **Lokal varsling** | LED |
| **Signalfunksjon** | Emergency mode<br>Enhetsfeil |
| **materiale** | Polykarbonat selvslukkende |
| **Høyde** | 116 mm |
| **Dybde** | 37 mm |
| **Bredde** | 292 mm |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **IP-grad** | IP42 |
| **IK beskyttelsesklasse** | IK08 |
| **Brannmotstand** | 850 °C |
| **Produktsertifikater** | CE<br>ENEC |
| **Omgivelsestemperatur for drift** | 0…40 °C |
| **standarder** | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>EN 62034 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 12,1 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 4,4 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 29,6 cm |
| **Package 1 Weight** | 450 g |
| **Enhetstype pakke 2** | S03 |
| **Antall enheter i pakke 2** | 12 |
| **Pakke 2 Høyde** | 30 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 30 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 40 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 5,841 kg |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | IT |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Ja** |
| Emballasje uten plast | **Nei** |
| EUs RoHS-direktiv | **Oppfyller kravene** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Sirkularitetsprofil | Informasjon om levetidsslutt |
| Uttakbart batteri | **Yes** |
| Tilbaketakning | **No** |
| WEEE | **Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.** |