



Exiway Trend nødlys Activa,
autotest, 1250lm, 1-3 t, M/NM, IP65,
LiFePO4

OVA47125

EAN: 3606486517833

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Trend
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Self-test
Operational mode	Maintained Non-maintained
antall batterier	1 x 9,6 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	LED
synlig avstand	20 m
tilleggsinformasjon	3 wires connection

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt Overflate
Montering	Vegg Tak False ceiling
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	6,5 VA non-maintained 12,6 VA maintained
strømforbruk i W	0,4 W non-maintained 4,9 W maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Mulige funksjoner	LED for local indication Selection between maintained and non maintained output
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
autonomi	1 t 1.5 h 2 h 3 t
Ladetid	12 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

lysstrøm	Emergency condition: 1250 lm for 1 t Emergency condition: 860 lm for 1.5 h Emergency condition: 660 lm for 2 h Emergency condition: 530 lm for 3 t Maintained mode: 550 lm
materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	116 mm
Dybde	37 mm
Bredde	292 mm

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK09
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
standarder	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,1 cm
Pakke 1 Bredde	4,4 cm
Pakke 1 Vekt	29,6 cm
Package 1 Weight	570 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,281 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Yes

Tilbaketakning

No

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.