



## Smartbeam Activa/Dali Innfelt symetrisk 3t

OVA48955

EAN: 3606486433300

### Produktdata

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Exiway                                                                                                                       |
| Produktnavn                  | Exiway Smartbeam DiCube                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Emergency luminaire                                                                                                          |
| Applikasjon                  | Anti-panic lighting                                                                                                          |
| funksjon                     | Addressable<br>Self-test                                                                                                     |
| Operational mode             | Maintained<br>Non-maintained                                                                                                 |
| antall batterier             | 1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4                                                                                                     |
| Fargetone                    | Hvit                                                                                                                         |
| lyskilde                     | LED                                                                                                                          |
| Lyskildefarge                | Hvit                                                                                                                         |
| Deksel                       | Transparent                                                                                                                  |
| tilleggsinformasjon          | Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls<br>With ring support<br>Pictograms to be ordered separately |

### Teknisk data

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet           | Innfelt                                                             |
| Montering                    | False ceiling                                                       |
| start/stopp                  | Via bus: status indikasjon                                          |
| [Ue] merkespenning           | 230 V AC 50_60_HZ                                                   |
| strømforbruk i VA            | 8,8 VA maintained<br>4 VA non-maintained                            |
| strømforbruk i W             | 3,66 W maintained<br>0,22 W non-maintained                          |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II                                                           |
| Kommunikasjonsport protokoll | DALI                                                                |
| LED lifespan                 | 100000 t                                                            |
| Mulige funksjoner            | Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit |
| Test funksjon                | Automatic periodical functional & duration test                     |
| autonomi                     | 3 t                                                                 |
| Ladetid                      | 12 t                                                                |
| lysstrøm                     | 220 lm for 3 t                                                      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| belysnings | 0,5 lux                    |
| materiale  | Polykarbonat selvslukkende |
| Dybde      | 32 mm                      |
| diameter   | 90 mm                      |
| Vekt       | 0,3 kg                     |

## Miljø

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| IP-grad                        | IP42                                  |
| IK beskyttelsesklasse          | IK04                                  |
| Brannmotstand                  | 850 °C                                |
| Produktsertifikater            | ENEC<br>CE                            |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...40 °C                             |
| standarder                     | EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>EN 62471 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 18,8 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 17,8 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 7 cm     |
| Package 1 Weight         | 400 g    |
| Enhetsstype pakke 2      | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 4,241 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 Months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Yes

Tilbaketakning

No

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.