

Produktnavn	SolidLED Selvtest Markering-/ledelys
Vare-/Ei nummer	6685007
Produkttype	SLD128ST
GTIN	7070701232034
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBeskrivelse

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selvtest versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.






Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Slim Heated.

I henhold til EN60598-2-22

Dekningstabell for rette fluktveier med 1-times batteribackup:

Mounting Height [m]

Mounting Height [m]					
2.00	5.13	13.68	12.98	12.16	4.41
2.50	3.95	14.42	13.27	12.09	3.77
3.00	2.88	13.85	12.41	12.06	2.51
3.50	2.27	11.39	10.81	10.43	2.27
4.00	1.41	8.80	8.30	8.24	1.47
4.50	0.00	7.59	7.10	6.94	0.00
5.00	0.00	6.23	5.95	6.03	0.00
5.50	0.00	3.74	3.66	3.66	0.00
6.00	0.00	1.11	1.11	1.23	0.00
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dimensjoner

Lengde	390 mm
Høyde	75 mm
Bredde	155 mm
Vekt	1068 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

Selvtest	Ja
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	26 m
Dimensjoner (LxBxH)	360x155x75 mm
Antall piktogrammer	5
Driftsspennning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1t v/252 lumen, 3t v/118 lumen
Driftstemperatur	0 til +45 °C
Batteri	3.6V Ni-MH
Lyskilde	led
Lumen	252/118 lumen
Strømforbruk	0.05 A
Materiale	Polycarbonate
Standard	en60598-2-22