

Produktnavn	Nødlys, SolidLED Slim Standard Markering-/ledelys, batteri
EI nummer	6685012
Produkttype	SLDS612
GTIN	7070701313245
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBeskrivelse

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selv-test versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Cold

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

I henhold til EN60598-2-22

Dimensjoner

Lengde	145 mm
Høyde	75 mm
Bredde	300 mm
Vekt	740 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Nei
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	23 m
Dimensjoner (LxBxH)	260x71x120 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspennning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1t v/252 lumen, 3t v/118 lumen
Driftstemperatur	+5 til +45 °C
Batteri	3,6v ni-mh
Lyskilde	led
Strømforbruk	0.05 A
Standard	en60598-2-22