Product data sheet
Characteristics

NU301818
USB lader, New Unica, 2 x Type A + C, hvit

El-nummer: 6900455
EAN: 3606489516833



Teknisk informasjon

Serie	Med Unica
Produkt eller komponent type	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Type overflate	Høyglans
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 T 12 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 2,4 A
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Beskyttelsestype	Overspenning og kortslutningsbeskyttelse
Antall klemmer	2 skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for mangetrådet kabel (kabler)
Avmantlingslengde	8 Mm
Produktkompatibilitet	Med standard
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−5…50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Høyde	45 Mm

Breddet	22,5 Mm
Dybde	42 Mm
Innbyggingsdybde	30,8 Mm
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP grad av beskyttelse	IP20

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 Cm
Pakke 1 Bredde	4,500 Cm
Pakke 1 Lengde	4,500 Cm
Pakke 1 Vekt	54,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 Cm
Pakke 2 Bredde	14,500 Cm
Pakke 2 Lengde	26,000 Cm
Pakke 2 Vekt	614,000 G
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	15,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	1,399 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.1867010526315789
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.007792951052631579
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.000081691
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	9.821531862745099
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.012210336842105264
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei

SCIP-nummer	95886af5-7adb-4240-871b-e15a1f2fef83
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : End of commerc. announced