



METRIC
INDUSTRIAL

Fiber Optisk Adapter MM og SM



Fiber optisk adapter med keramiske (Zr. - Zirconia) styrehylser i høy kvalitet for sammenkobling av fiber optiske kontakter.

- Kan benyttes i alle deler av nettet og i hele bølgelengdeområdet for CWDM og DWDM.
- Høy kvalitet
- Tilgjengelig for de fleste kontakt typer.
- For PC, UPC- eller APC polerte kontakter
- Fargekodet i hht. IEC 60874-19-1
- RoHS i hht. 2002/95/EC

Dimensjoner og egenskaper

Tabell 1

Temperaturområde	-40 °C ~ +85 °C
Stabilitet	≤ 0,2dB ved 1000 matinger
Vibrasjon	10 ~ 55Hz (2 timer)
Fukt syklus	75 °C, 95 % / 336 timer
Støt	1,5 mtr. fall, 8 ganger

Varenummer

Tabell 2 – Adaptere, multimodus OM-1/OM-2. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Varenummer	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus materiale	Farge	Farge Støvhette	Hullbilde	IL(dB) Maks
200009	DIN47256	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200004	E2000	61 754-15	Zr.	Plast	Beige	Beige	SC SPX	0,2
2211121201	FCD	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200017	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	LC SPX	0,2
2213441402	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC SPX	0,2
2211442402	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC DPX	0,2
2210641101	MTRJ	61 754-18	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,2
2213221401	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC SPX	0,2
2213222401	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC DPX	0,2
2211311001	ST	61 754-2	Zr.	Metall	Metal	Rød	ST	0,2
2211311002	ST DPX	61 754-2	Zr.	Metall	Metal	Rød	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	MPO	0,3

Tabell 3 – Adaptere, multimodus OM-3. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Varenummer	Adapter	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Farge	Farge Støvhette	Hullbilde	IL(dB) Maks
200018	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	LC SPX	0,2
2213441901	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC SPX	0,2
2211442901	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC DPX	0,2

2213231501	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC SPX	0,2
2213241901	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	MPO	0,3

Tabell 4 – Adaptere, multimodus OM-4. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Varenummer	Adapter	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Farge	Farge Støvhette	Hullbilde	IL(dB) Maks
2211441901	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Heater fiolett	Transparent	LC SPX	0,2
2213442401	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Heater fiolett	Transparent	SC SPX	0,2
2211443901	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Heater fiolett	Transparent	SC DPX	0,2
2213240901	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Heater fiolett	Transparent	SC SPX	0,2
2213242401	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Heater fiolett	Transparent	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,3

Tabell 5 – Adaptere, multimodus OM-5. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Varenummer	Adapter	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Farge	Farge Støvhette	Hullbilde	IL(dB) Maks
2211441501	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Lime grønn	Transparent	LC SPX	0,2
2211442501	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Lime grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211444501	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Lime grønn	Transparent	SC DPX	0,2
2213243901	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Lime grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2213244901	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Lime grønn	Transparent	SC DPX	0,2

Tabell 6 – Adaptere, singelmodus. For PC/UPC slipte kontakter (0° Konveks)

Varenummer	Adapter	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Farge	Farge Støvhette	Hullbilde	IL(dB) Maks
200009	DIN47256	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200005	E2000	61 754-15	Zr.	Plast	Blå	Blå	SC SPX	0,2
2211121201	FCD	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200015	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	LC SPX	0,2
2211441201	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC SPX	0,2
2211442202	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC DPX	0,2
2210641101	MTRJ	61 754-18	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,2
2211512401	MU DPX	61 754-6	Zr.	Plast	Beige	Hvit	SC SPX	0,2
2211211201	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC SPX	0,2
2211211202	SC SPX*Snap	61 754-4	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SX SPX	0,2
2211212201	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC DPX	0,2
2211311001	ST	61 754-4	Zr.	Metall	Metall	Rød	ST	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	SC DPX	0,3

*Kun snap feste

Tabell 7 – Adaptere, singelmodus. For APC slipte kontakter (8° Konveks)

Varenummer	Adapter	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL(dB) Maks
200010	DIN47256/APC	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
200006	E2000/APC	61 754-15	Zr.	Plast	Grønn	Grønn	SC SPX	0,2

200008	FCD/APCR ¹⁾	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
2211121301	FCD/APCN ²⁾	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
200016	LC/APC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	LC SPX	0,2
2211441301	LC/APC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211442301	LC/APC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC DPX	0,2
2211231301	SC/APC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211231302	SC/APC SPX*	61 754-4	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211232301	SC/APC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC DPX	0,2
2211512409	MPO/APC	61 754-7	-	Plast	Grønn	Sort/Grønn	SC SPX	0,3

*Kun snap feste. ¹⁾ FC/APCN (NTT): 2,14mm styrespor. ²⁾ FC/APCR (Reduced key); 2,03mm styrespor

Galleri:



DIN47256 MM/SM



DIN47256 APC



E2000 MM



E2000 SM



E2000/APC



FC/PC MM/SM



FC/APCN¹⁾ & FC/APCR²⁾



LC MM SPX OM1/OM2



LC MM SPX OM3



LC SM SPX



LC/APC SPX



LC MM DPX
OM1/OM2



LC MM DPX OM3



LC MM DPX OM4



LC SM DPX




LC/APC DPX



LC MM QUAD
OM1/OM2



LC MM QUAD
OM3



LC/APC Quad



LC SM Quad



MTRJ MM/SM



MU MM/SM



SC SM SPX



SC MM SPX
OM1/OM2



SC MM SPX OM3



SC/APC SPX



SC MM DPX
OM1/OM2



SC MM DPX



SC MM DPX OM4



SC SM DPX



SC/APC DPX



ST MM/SM DPX




ST MM/SM



MPO/APC



MPO MM



MPO SM