

NCS Fiberhaler/Pigtail er høykvalitets fiberkontakter i halogenfritt materiale for terminering av fiberoptiske kabler i fiberskuffer og bokser med fiber sveisemaskin. Praktiske for forpakninger med 12 stk. fiberhaler forenkler termineringen, og forskjellige farger forenkler identifiseringen for å sikre korrekt polarisering. Alle fiberhaler er individuelt testet og godkjent for bruk etter NEK700 / EN50173 standard med vedlagt testresultat.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System




Tekniske data:

- Temp. område: -40 til +85°C
- Innskuddstap: < 0,25 dB
- Returtap UPC: > 0,50 dB
- Returtap APC: > 0,60 dB
- Fiberkabel: Fast kledning 900µm 1m
- Strippelengde: 10cm
- Kontaktfarge i hht. NEK700:
 - 62,5/125 OM1 Beige
 - 50/125 OM3/4 Turkis
 - 9/125 OS2 UPC Blå
 - 9/125 OS2 APC Grønn



Bestillingsinformasjon

- 69 703 63 Fiberhale LC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
- 69 703 89 Fiberhale LC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
- 69 703 64 Fiberhale LC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
- 69 704 44 Fiberhale LC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk.
- 69 703 67 Fiberhale LC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
- 69 703 74 Fiberhale SC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
- 69 703 69 Fiberhale SC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
- 69 707 90 Fiberhale SC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
- 69 704 02 Fiberhale SC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk.
- 69 703 71 Fiberhale SC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
- 69 703 65 Fiberhale ST 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
- 69 705 50 Fiberhale ST 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
- 69 703 62 Fiberhale ST 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
- 69 703 90 Fiberhale E2000/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
- 69 703 77 Fiberhale FC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D



Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00

E-post: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no