

Produktnavn	Fibersnor SM SC/UPC-SC/UPC 3m G657A Gul 2mm LSZH
Vare-/EI nummer	6977153
Produkttype	SC/UPC-SC/UPC, SM
GTIN	7070701181691
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemodus G657A og SC/UPC-SC/UPC-kontakter.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

Lengde	3 000 mm
Vekt	22 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature APC	7-12
Radius of Curvature UPC	7-25
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	3 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1

Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	98
Halogenfri	Ja