SOLAR INNFESTESYSTEM

FDV-010-23

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Monteringsbeskrivelse	Medfølger produktet / www.lobas.no
Valg av modell	LOBAS® produktkatalog
Valg av farge	LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Profil Aluminium	Aluminium, circal. Eloksert
Festebeslag/konsoll	Stål DX51D Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Baseplate	Stål HX340 ZM310. Forhåndsgalvanisert
Skruer og mutre	Rustfri
Pakninger	Neoprengummi
Solarprofil ECO	Stål DX51D ZM350 Forhåndsgalvanisert + evt. polyesterbelagt min.60my
Deksel (stål)	Stål DX51D Forhåndsgalv + polyesterbelagt min. 60 my
Deksel (plast)	Polypropylene

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Ved skade på deler må disse skiftes ut. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK

Produktet er beregnet som innfestesystem til solcellepaneler

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.