
Product data sheet
Characteristics

METSECT5HG020
Split Core CT Cable 200/5A 3VA cl.3 for kabel Ø=32,5mm

El-nummer: 8002424
EAN: 3606489608279



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller komponent type	Strømtrafo
Produktnavn	CT
Sekundærstrøm	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 3 på 3 VA
[In] merkestrøm	200 A

Komplementær

Strømtrafo type	Standard for kabel Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	200/5
[Ith] Konvensjonell friluft termisk strøm	240 A
Maksimal sikkerhetsfaktor	5
Tillatt strøm	12000 A under 1 s
[Ue] Merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 KV 50 Hz i 1 minutt
Monteringsmetode	Klips på
Bredde	Utenfor: 59,2 mm
Høyde	Utenfor: 96,4 mm
Dybde	89,2 Mm
Diameter	Indre: 32,5 mm
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Ytre diameter kabel	32,5 Mm
Tilkoblingsklemmer	Kabel 2 kabel (kabler) 0,5…1,5 mm² 0,5 m

Miljø

Standarder	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Omgivelsestemperatur drift	−5…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…70 °C

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 Cm
Pakke 1 Bredde	7,5 Cm
Pakke 1 Lengde	13,0 Cm
Pakke 1 Vekt	336,0 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,0 Cm
Pakke 2 Bredde	30,0 Cm
Pakke 2 Lengde	40,0 Cm
Pakke 2 Vekt	7,2 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	78
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	69 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.159515294552911
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.2059127418452033
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.021790496856067793
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	66.15779816840883
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.5226540081746552
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	69
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised