

HT EV-100 EVSE Adapter

Test ladestasjoner med f.eks. Combitest 425EV



Hurtig test av ladestasjoner til el-biler.

Når du benytter HT EV-100 EVSE adapter med f.eks. Combitest 425EV, kontrollerer du enkelt og raskt elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestander. Adapteren leveres med standard type 2 støpsel, og enkle innstillinger med dreiebrytere på adapteren hvor du simulerer og velger både PP og CP, ventilert- og ikke ventilert status. Utgang for avlesning av CP signal med visning av status for PWM (puls bredde modulert) signal.

Anvendes f.eks. med autotesten for EV utstyr i Combitest 425EV, eller til manuell test som universal adapter.

Adapteren leveres klar til bruk i veske med CP signalkabel.

Tekniske Data:

Input type 2, mode 2 og 3:

Maks 415 fase-fase

Frekvens:

50/60Hz

Test strøm:

Maks 10A

PP (Proximity Pilot):

Åpen, 13, 20, 32, 63A

CP (Control Pilot):

A Ikke tilkoblet

:

B Tilkoblet

:

C Ikke ventileret ladning

:

D Ventilert ladning

:

PE feil

Tilbehør

EAN

5706445111602

EL.NR

Produkt

EVSE Type 1 til Type 2 adapter