

## Elma 614A – Infrarødt termometer -50...1050° C

- Kombinert IR-termometer og type-k termometer



Elma 614A er et profesjonelt dobbelt termometer som kombinerer fordelene ved et tradisjonelt termometer med et enkelt og raskt infrarødt termometer. Infrarød måling er perfekt til måling på overflater mens det tradisjonelle type-k termometer er nødvendig hvis det f.eks. skal måles kjernetemperatur.

Elma 614A har justerbar emisjonsfaktor (måling av forskjellige overflater) og har belyst display, auto av, min/maks/middel/differanse funksjon og datalogger til 20 målinger. Type-k termometeret kan benyttes sammen med hele Elma´s programmet av følere til bl.a. luft, ventilasjon, overflate, væske og innstikk.

Som hjelpefunksjon har Elma 614A dobbelt lasersikte som viser hvor stort område man måler på. Da blir det helt korrekt. Med omsætningsforhold 30:1 er Elma 614A ideelle løsning til måling på lengre avstand. Ved en avstand på en meter er måleområdet kun ca. 33mm. Instrumentet leveres komplett inkl. veske, trådføler, batteri og brukerveiledning.

### Tekniske Data:

<b>Temperaturområde IR:</b>	-50°C..1050°C
<b>Nøyaktighet:</b>	±1,5% eller ±3°C
<b>Temperaturområde Type-k:</b>	-50°C..1370°C
<b>Nøyaktighet:</b>	±1,5% eller ±2°C
<b>Oppløsning:</b>	0,1°C
<b>Emisjonsfaktor:</b>	0,10-1,00
<b>Display:</b>	3 1/4 siffer, maks visning 1999.
<b>Måleforhold:</b>	30:1
<b>Batteri:</b>	1x9V 6F22 (inkl.)

**Mål:**  
**Vekt:**

180x106x48 mm  
250 g

## Tilbehør

<b>EAN</b>	<b>EL.NR</b>	<b>Produkt</b>
5703317550095	8023915	101 Overflateføler
5703317550088	8023914	104 Universalføler Type K
5703317550101	8023280	104S Universalføler 750mm
5703317550071	8023916	106 Innstikkføler Type K
5703317550064	8023917	108 Temperaturføler Luft/Røykgass
5703317550057	8023918	109 Temperaturføler Rør/Klem type K
5703317550125	8023281	110 Overflateføler
5703317550033	8023282	116 Lufttemperaturføler type K
5703317550040	8023283	120 Trådføler type K
5703317440273	8023922	Trp01 Trådføler maks 250°C
5706445260003	8023793	121 Trådføler høytemperatur type K