

Artikkelnummer	0 611 909 001
GTIN	3165140807883
NOBB	51680417
1/1 L-BOXX-innlegg for verktøy 1 600 A00 HP1	✓
Dybdeanlegg 210 mm 1 613 001 010	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Maskinklut	✓
Støttehåndtak 2 602 025 141	✓



Tekniske data

Beskrivelse

Bransje	Byggsektoren Elektriker Hage- og anleggsarbeider Varme-, sanitær- og klimateknikk Snekkere og tømrere
Batteri/ledning	Batteri
Verktøymål (bredde)	347 mm
Verktøymål (lengde)	225 mm
Verktøymål (høyde)	225 mm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	363 x 446 x 152 mm
Borediameter i betong med hammerbor, fra	4.0 mm
Borediameter i betong med hammerbor, til	26.0 mm
Bor-Ø i betong med hammerbor	4 – 26 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	8 – 16 mm
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå 88 dB(A), lydeffektnivå 99 dB (A). Usikkerhet K = 3 dB.
Produktkategori, inndeling	Batteridrevet borhammer med SDS plus

Tekniske spesifikasjoner

Slagenergi (ifølge EPTA 05/2016)	2.6 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 4.350 slag/min
Nominelt turtall	0 – 980 o/min
Batterispenning	18,0 V
Verktøyholder	SDS plus

Borekapasitet

Borediameter betong, hammerbor, fra	4 mm
Borediameter i betong, hammerbor, opptil	26 mm
Hammerboringsdiameter i betong	4 – 26 mm
Anbefalt borediameter i betong	8 – 16 mm
Maks. borediameter i metall	13.0 mm
Maks. bor-Ø tre	30.0 mm



Salgsinformasjon

Posisjonering

- Universalborhammer i kategorien batteridrevne SDS plus-verktøy

Brukerfordeler

- Et støvavsug GDE 18V-16 Professional kan fås som tilbehør og integreres i hammeren, for en separat HEPA-støvbeholderløsning
- KickBack Control og Electronic Precision Control for bedre kontroll over verktøyet og økt brukerbeskyttelse
- Med en slagenergi på 2,6 J, for rask boring og stor meislingskapasitet