

Hydraulisk presstang for CU-hylser

intercable

Type HP60-3

DIN press 5 mm, 6 til 240 mm², 60 kN/ 6 tonns kraft. El.nr 8810392



Egenskaper

- Presstang for CU-kabel 6 til 240 mm²
- Hurtigpress med 2 pump for maks 16 mm vandring
- C-klemmer 25-70 mm²
- 180 grader rotasjon på presshode
- Aluminium i pumpekroppen = lav vekt
- 6 tonn trykk

Elnummer	Bakker	Typenr/ Beskrivelse
88 103 92		HP60-3 m aluhus (koffert m. tang uten bakker)
88 103 61	6 mm ²	MK 5-50
88 103 62	10 mm ²	MK 6-50
88 103 63	16 mm ²	MK 8-50
88 103 64	25 mm ²	MK 10-50
88 103 65	35 mm ²	MK 12-50
88 103 66	50 mm ²	MK 14-50
88 103 67	70 mm ²	MK 16-50
88 103 68	95 mm ²	MK 18-50
88 103 69	C press 1 25 mm ²	U5-DC25
88 103 70	C press 2 35 mm ²	U5-DC35
88 103 82	C press 3 70 mm ²	U5-DC70
88 103 83	120 mm ²	MK 20-50
88 103 84	150 mm ²	MK 22-50
88 103 85	185 mm ²	MK 25-50
88 103 86	240 mm ²	MK 28-50
88 103 87	Ex 10-25	For EX-isolert hylse E140
88 103 88	Ex 25-50	For EX-isolert hylse E173
88 103 89	Ex 95-150	For EX-isolert hylse E215
88 103 91	C press IC 8/9	50mm ² EP
88 103 94	C press IC 6	16-25mm ² EP
88 103 95	C press IC 11	50-70mm ² EP
88 103 96	C press IC 50	50-70mm ² BUR
88 103 97	C press IC 25	16-25mm ² BUR
88 103 98	C press IC 35	16-35mm ² BUR