



Holesaw TCT 16mm - 1pc

T.C.T RUSTFRITT STÅL HULLSAG

- Karbid tannteknologi sørger for den beste ytelsen, hastighet og 10x lenger levetid enn standard bi-metall hullsager. Tennene kan slipes.
- Ekstra dyp 25 mm boreddybde i platemateriale og rør.
- Hullsagdesignet reduserer vibrasjoner og sørger for nøyaktig boring.
- Kantstopp forhindrer at man borer for dypt.
- Innvendig fjær skyter pluggen ut, som sparer tid.
- Med sikkert 3-sidet feste som forebygger at hullsagen slipper i chucken som sørger for maksimalt dreiemoment. Diameter 16-76mm og >80mm med 13 mm 3-sidet feste.
- Utskiftbar pilotbor og fjær.
- Bruk et kjølede smøremiddel for å forlenge levetiden. Til bruk i metall bruk kjøleolje, i auminium terpentin, i plastikk vann, og i støpejern bor uten smøremiddel.
- Egnet til boring i stål (<1200N/mm²) opp til 4mm, rustfritt stål opp til 2mm, aluminium, sink, støpejern, kobber, glassfiber og PVC.



ø (mm)	16
Article Number	4932479033
Maks. skjæredybde (mm)	25
Pakkens innhold	1