

Verktøy for linjearbeid

Trekkestrømper for line

Trekkestrømpe for line

Trekkestrømpe for line med én presset løkke laget av galvanisert Bowden-wire. Strekkfasthet over hele lengden på strømpen
Produsert og fargemerket i henhold til DIN EN 48207-2

El nr.	Type	Kapasitet mm	Lengde mm	Bruddstyrke kN	Vekt kg
88 550 49	MS 11	6-11	840/1050	18	0,20
88 550 50	MS 16	11-16	960/1210	36	0,40
88 550 52	MS 21	16-21	1300/1600	66	0,70
88 550 54	MS 27	21-27	1640/2000	93	1,40
88 550 55	MS 38	27-38	1740/2130	135	1,80
88 550 56	MS 45	38-45	1930/2330	150	2,10



Trekkestrømpe for line spleiset

Trekkestrømpe for line med én spleiset løkke laget av galvanisert Bowden-wire. Strekkfasthet over hele lengden på strømpen
Produsert og fargemerket i henhold til DIN EN 48207-2

El nr.	Type	Kapasitet mm	Lengde mm	Bruddstyrke kN	Vekt kg
88 550 58	MSP 11	6-11	840/1290	18	0,28
88 550 60	MSP 16	11-16	960/1500	36	0,55
88 550 61	MSP 21	16-21	1300/2000	66	0,90
93 017 24	MSP 27	21-27	1640/2470	93	2,10
93 017 25	MSP 38	27-38	1740/2620	135	2,80
99 609 17	MSP 45	38-45	1930/2860	150	3,20



Skjøtestrømpe for line

For midlertidig skjøt under strekking.

El nr.	Type	Kapasitet mm	Lengde mm	Bruddstyrke kg	Vekt kg
8855079	612-10	10-20	1200	1860	0,41
8855080	612-20	20-30	1200	2256	0,60
8855082	612-30	30-40	1200	3696	0,65
8855084	612-40	40-50	1200	5490	0,83
8855085	612-50	50-65	1200	5490	0,98
8855086	612-65	65-80	1200	7320	1,23
8855088	612-80	80-95	1200	7320	1,57
8855090	612-95	95-110	1200	12736	1,80

