Produktinformasjon

11 06 160 T

Avisoleringstang

Med åpningsfjær, universal

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- For en-, fler- og fintrådet ledning med kunststoff- eller plastisolasjon maks. Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledertverrsnitt
- Enkel justering på ønsket tråd- eller kabeldiameter med fingerskrue og kontramutter
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- Spesial-verktøystål, smidd, oljeherdet

Generelt	
Artikkelnr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrtsikring
vekt	200 g
mål	160 x 65 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter	10 mm²
Avisoleringsverdier (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	7
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Tekniske endringer og feil forbeholdes



