Produktinformasjon

74 06 250 T BK

Kraft-sideavbiter

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- For hard, varig belastning
- Høy kutteeffekt med lite kraftforbuk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjonsskjær ekstra induktivt herdet (skjærhardhet ca. 64 HRC) for alle trådsorter inklusiv pianotråd
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet



1000 V

Generelt	
Artikkelnr.	74 06 250 T BK
EAN	4003773081852
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrtsikring
vekt	505 g
mål	250 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Form	0
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 4,6 mm
Skjæreverdi hard tråd	Ø 3,5 mm
Skjæreverdi pianotråd	Ø 3,0 mm
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Tekniske endringer og feil forbeholdes